

FIRE


## ANGEL

Brandweerhandschoen in PBI® en Nomex® met keramische coating en schokabsorberende vulling



VOLDOET AAN  
EN 659:2003+A1:2008

 **Holík**



### SAMENSTELLING

#### 1. BUITENLAAG

**Rug:** PBI® en Nomex® - in combinatie met keramische coating in de meest blootgestelde zones - Verhoogt de weerstand tegen mechanische gevaren en verlengt de levensduur van het materiaal. De structuur van de keramische coating zorgt voor de flexibiliteit van de handschoen.

**Palm:** Nomex® / Kevlar gebreide stof met siliconen coating

PBI® : uitstekende bescherming tegen hitte, vlambestendig, bestendig tegen zuren en basen zowel in koude als warme omstandigheden

Nomex®: hittebestendig, lichtgewicht en duurzaam door de speciale structuur

Kevlar: hittebestendig, slijtvast, snijbestendig, extreem sterk, lichtgewicht

#### 2. TUSSENLAAG

Aramide fleece - Thermische bescherming tegen hitte en koude

#### 3. VERSTEVIGING

Schokabsorberende vulling in de binnenste lagen

#### 4. MEMBRAAN

Porelle® FR – Vlambestendig, beschermt tegen water (vloeistoffen), waterdamp, wind, chemicaliën en pathogenen (ISO 16604), zeer ademend (Ret < 7 volgens ISO 11092), flexibel, gevoelig en stevig

#### 5. VOERING

Aramide



keramische coating

## MATEN

 (cm)	16,7–19,2	19,2–21,7	21,7–24,2	24,2–26,7	26,7–29,2	29,2–31,7
size	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)	12 (3XL)

## MANCHET

Flexi – Gebreide manchet met stevige elastiek

Easy – Manchet in PBI®

Evo – Manchet in PBI® met elastische boord

Long – Verlengde manchet in PBI® met spanriem en velcro-sluiting



ANGEL FLEXI



ANGEL EASY



ANGEL EVO



ANGEL LONG

### BIJKOMENDE KENMERKEN

Anatomische snit die de natuurlijke vorm van de hand kopieert

Reflecterende elementen

Musketonhaak om de handschoenen aan de kledij te bevestigen

### ONDERHOUD EN BEWARING

Verwijder overtollig vuil na elk gebruik.

Maak de velcro-sluitingen vast en verwijder de musketonhaken voor het wassen.

Gebruik vloeibaar wasmiddel.

Was op een kort programma.

Om de handschoenen beter te laten passen: de handschoenen meerdere keren in model brengen (aantrekken) na het wassen en tijdens het drogen.

Niet in direct zonlicht of op warmtebronnen drogen, geen droogkast gebruiken.

Bewaar op een droge plaats.

60°C

