



Blaze Evo

Blaze Neo

**COMPOSITION****1. COUCHE EXTÉRIEURE**

**Dos** : textile élastique, vert lime

**Paume** : cuir synthétique

**2. RENFORT**

**Articulations et doigts (dos)** : caoutchouc thermoplastique

**Zones les plus exposés de la paume** : tricot élastique Kevlar® PA avec un revêtement FR et rembourrage en mousse

**Paume et zone entre le pouce et l'index** : tricot élastique Kevlar® PA avec un revêtement FR

**Bouts des doigts** : renfort antidérapant

Kevlar : résistant à la chaleur, résistant à l'abrasion, résistant aux coupures, extrêmement solide, léger

Caoutchouc thermoplastique : excellentes propriétés de protection et flexibilité . **VERSTEVIING**

**3. DOUBLURE**

**Paume** : tricot Kevlar®/PES/fibre en verre – très résistant aux coupures

**MANCHETTE**

**Blaze Evo** - Manchette élastique avec élastique pour empêcher la pénétration de saleté

**Blaze Neo** – Bracelet élastiques en néoprène avec fermeture velcro

**CONFORME**

EN 388: 2016+A1:2018

4544DP

## TAILLES

 (cm)	16,7–19,2	19,2–21,7	21,7–24,2	24,2–26,7	26,7–29,2	29,2–31,7
size	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)	12 (3XL)

### CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

Haute résistance aux risques mécaniques

Solide

Respirant, sensible et flexible

Coupe confortable

Boucle en tissu et anneau en matière synthétique pour attacher le gant à un mousqueton

Élément réfléchissant

Boucle pour un enfilage facile du gant

EN 388 – résistance aux coupures – classe 5

### ENTRETIEN ET STOCKAGE

Enlevez l'excès de saletés après chaque utilisation.

Attachez les fermetures velcro et retirez les mousquetons avant le lavage.

Utilisez un détergent liquide.

Lavez à programme court.

Pour améliorer l'ajustement des gants, remodelez (mettez) les gants plusieurs fois après le lavage et pendant le séchage.

Ne pas sécher à la lumière directe du soleil ou sur des sources de chaleur, ne pas utiliser de sèche-linge.

Entreposez dans un endroit sec.

40°C

